

# Fiche technique

sk-710.093

Diable pour charges lourdes, roues de support



**12**  
ans de  
garantie

## Dimensions externes:

Largeur: 600 mm  
Profondeur: 400-1365 m  
Hauteur: 1700-920 mm  
Poids: 43,5 kg

Construction: acier, soudé en permanence, inclinable  
Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre  
Cap. de charge: 550 kg

- \* Pelle: 600 x 150 mm (L/P)
- \* avec 4 œillets, 60 x 20 mm
  - 2 pièces en hauteur de 600 mm
  - 2 pièces en hauteur de 1.600 mm
- \* avec 2 sangles de tension
- \* avec 2 crochets par traverse pour attacher les sangles de tension lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- \* avec roues de support déplaçables et réglables en hauteur pour réduire la hauteur de passage
  - roues de support à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision, protection contre fibre; 2 roulettes pivotantes
- \* avec levier de frein agissant sur les roues à bandage en polyuréthane
- \* 3 niveaux réglables, dimensions en extension:
  - Pos. 1: 1.410 x 1.370 mm (P/H)
  - Pos. 2: 1.575 x 1.160 mm (P/H)
  - Pos. 3: 1.685 x 920 mm (P/H)
  - Dimensions avec le diable pour charges lourdes en position vertical: 600 x 1.7000 mm (P/H)
- \* poignée avec gaine souple en matière plastique noire
- \* surface portante avec mat anti-dérapant, gris et pelle en caoutchouc vulcanisé

**Jeu de roues:** Ø 250 x 50 mm, Polyuréthane, anti-trace  
roulement à billes

Numéro EAN: 4035694074910  
Numéro tarifaire: 87168000  
Pays d'origine: Communauté européenne

[www.VARIOfit.eu](http://www.VARIOfit.eu)

