Datenblatt



sw-540.225/AG Etagenwagen mit 3 Drahtgitterböden, RAL 7016





15°





Außenmaße:

Breite: 1510 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 550 mm Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet

Höhe:1535 mmGewicht:59,5 kgGriffhöhe:1015 mmTraglast:250 kg

<u>Ladefläche: (B/T)</u> <u>Neigung:</u>

Material: Drahtgitter / 50 x 50 mm / pulverbeschichtet / RAL 7016 Anthrazitgrau

Boden: 1355 mm x 550 mm

Etage: 1320 mm x 535 mm

Ladehöhe/n: 255 mm Randhöhe: 8 mm Raster: 120 mm Traglast je Etage: 50 kg

Ausführung:

Wandart: Rundstahlverstrebung / Wandhöhe: 1280 mm

Radsatz: Ø 160 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694055667 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



